



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

(454-2) - Camozzi



Numer artykułu SKU:
454-2

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawory pneumatyczne i elektrozawory Camozzi, seria 4

Zawory pneumatyczne i elektrozawory serii 4 dostępne są w wykonaniach 3/2, 5/2 (bistabilne i monostabilne), 5/3 (w położeniu środkowym odcięte, odpowietrzone lub zasilane). Zawory oferowane są o wielkościach przyłączy od G1/8 do G1/2. Elektrozawory serii 4 występują w odmianach:

- sterowany elektrycznie powrót sprężyną,
- sterowany elektrycznie powrót powietrzem.

Zawory pneumatyczne i elektrozawory serii 4 - cechy

Zawory serii 4 są wyposażone w ręczne sterowanie i mogą być stosowane w trudnych warunkach pracy. Wszystkie elektrozawory serii 4 mogą być sterowane elektromagnesami serii U, G A8 i H8. Elektrozawory z przyłączami G1/2 są dostarczane tylko z elektromagnesami serii A6 (32x32). Zawory sterowane pneumatycznie 3/2 NC można wykorzystywać jako NO po podłączeniu zasilania do przyłącza 3. Różne wielkości przyłączy pneumatycznych umożliwiają przepływy od 650 do 4000 NI/min. Dostępne są także nowe modele: z portami G3/8 i przepływem 1800 NI/min.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

454-2