AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr (MX3-1-L00-TF), serii MX - Camozzi



Numer artykułu SKU: MX3-1-L00-TF

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

CAMOZZI Automation

OPIS PRODUKTU

Filtry Camozzi do sprężonego powietrza, seria MX

Filtry sprężonego powietrza serii MX to elementy przygotowania powietrza stosowane w układach i instalacjach pneumatycznych do usuwania zanieczyszczeń i cząstek stałych. Filtry MX dostępne są z gwintami:

- dla serii MX2 - G3/8, G1/2, G3/4,
- dla serii MX3 - G3/4, G1.

Zadaniem filtrów serii MX jest uzyskiwanie medium roboczego w klasie 7.8.4 i 6.8.4, zgodnie z wymaganiami normy ISO 8573-1:2010. Filtry przeznaczone są do stosowania we wszystkich branżach przemysłowych lub do zastosowań warsztatowych. Odpowiednia jakość sprężonego powietrza wydłuża trwałość elementów pneumatyki.

Filtry serii MX - cechy:

- dokładność filtracji: 25 µm (standard) lub 5 µm,
- korpus wykonany z technopolimeru z metalowymi wkładkami gwintowanymi,
- montaż indywidualny lub możliwość mocowania bagnetowego z innymi elementami przygotowania powietrza serii MX,
- dostępne spusty kondensatu: ręczny, automatyczny lub dekompresyjny,
- dostępny wizualny wskaźnik zapełnienia zbiornika kondensatu,
- objętość zbiornika: dla MX2 55 cm^3, dla MX3 85 cm^3.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	MX3-1-L00-TF
EAN-13	8051707415309

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:49