



Multipol-Ventilterminal, G1/4", 8 Stationen, 24V DC



Numer artykułu SKU:
S2R-08-8

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały: Korpus i suwak: Aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid **Zakres temperatury:** -5°C bis +60°C **Cisnienie robocze:** 1,5 - 8 bar **Czynniki:** naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, filtrowane sprężone powietrze **Czas przełączenia:** 50 ms, maks. 5 cykli łączeniowych / s **Napięcie sterujące:** 24 V= **Tolerancja napięcia:** ± 10 % **Stopień ochrony (VDE 0470/EN 60529):** IP 40 **Zywotność:** ok. 12 mln cykli **Wykonanie:** ze wskaźnikiem LED i okablowaniem ochronnym **Zalety:** besonders preiswert, kompakte Bauform, DIN-Schienenbefestigung und Befestigung mit Schrauben möglich. Ein Adapter für die DIN-Schienenmontage liegt bei., LED-Zustandsanzeige und Schutzbeschaltung, Ventile können einfach durch andere RV-Ventile getauscht werden **Durchfluss je Ventilstation:** 800 l/min **Pobór mocy:** 3 W / Station

DANE TECHNICZNE

Waga	2,2 kg
Ilość zaworów na wyspie	8
Średnica zewnętrzna D	123,8 mm
A	51,5 mm
L	195 mm
F	21 mm
E	19,8 mm
C	64 mm
B	30,3 mm
Gwint	27 mm
H	6 x 4,5
K	207 mm

Nr kat.	S2R-08-8
EAN-13	4050571895488

Data wygenerowania podsumowania: 22.07.2026r, g. 03:58