



Multipol-Ventilterminal, G1/4", 10 Stationen, 24V DC



**Numer artykułu SKU:
S2R-08-10**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus i suwak: Aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid Zakres temperatury: -5°C bis +60°C Cisnienie robocze: 1,5 - 8 bar Czynniki: naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, filtrowane sprężone powietrze Czas przełączenia: 50 ms, maks. 5 cykli łączeniowych / s Napięcie sterujące: 24 V= Tolerancja napięcia: ± 10 % Stopień ochrony (VDE 0470/EN 60529): IP 40 Żywotność: ok. 12 mln cykli Wykonanie: ze wskaźnikiem LED i okablowaniem ochronnym Zalety: besonders preiswert, kompakte Bauform, DIN-Schienenbefestigung und Befestigung mit Schrauben möglich. Ein Adapter für die DIN-Schienenmontage liegt bei., LED-Zustandsanzeige und Schutzbeschaltung, Ventile können einfach durch andere RV-Ventile getauscht werden Durchfluss je Ventilstation: 800 l/min Pobór mocy: 3 W / Station

DANE TECHNICZNE

Waga	2,7 kg
Ilość zaworów na wyspie	10
Średnica zewnętrzna D	123,8 mm
A	51,5 mm
L	241 mm
F	21 mm
E	19,8 mm
C	64 mm
B	30,3 mm
Gwint	27 mm
H	6 x 4,5
K	253 mm

Nr kat.	S2R-08-10
EAN-13	4050571895433

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 17:51