



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór kulowy 3-drogowy wysokiego ciśnienia, Otwór L, 20 S (M30x2), 0 do 400 bar



Numer artykułu SKU:
KH3/20SLHD-GK

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

ZAWORY KULOWE 2 i 3-DROGOWE HYDRAULICZNE DO WYSOKIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA

Zawory kulowe hydrauliczne 2 drogowe i 3-drogowe są stosowane w hydraulice siłowej do odcinania przepływu oleju hydraulicznego lub do sterowania kierunkiem jego przepływu w układzie L lub T (T1 lub T4).

Materiały:

korpus: stal ocynkowana, kula: stal chromowana na twardo, uszczelka: POM / NBR, uchwyt: odlew ciśnieniowy z cynku (od DN 16: kształt prosty - aluminium, kształt zakrzywiony - stal ocynkowana)

Zakres temperatur: -10°C do +80°C

Medium robocze: oleje hydrauliczne, olej opalowy (woda tylko po zezwoleniu naszej firmy)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KH3/20SLHD-GK