



Amortyzator hydrauliczny DYSS-G8-3-4-Y1F-G2 (8111383) serii DYSS - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO093893**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Uniwersalny wkręcany amortyzator hydrauliczny z szybko rosnącą krzywą amortyzacji dzięki funkcji kontroli przepływu, dla mini jednostki DGST..

- Amortyzator hydrauliczny z funkcją regulowanego dławienia
- Szybko przyrastająca siła tłumienia
- Krótki skok tłumienia
- Nadaje się do pracy przy małych drganiach
- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

Dane techniczne

Wielkość	3
Skok	4 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Symbol	00991495
Maks. prędkość uderzenia	1 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.2 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	pchający
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne

Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Długość amortyzacji	4 mm
Maks. siła zderzenia	80 N
Maks. moment dokręcenia	1 Nm
Maks. pobór energii na skok	0.4 J
Maks. pobór energii na godzinę	4500 J
Maks. energia resztkowa	0.004 J
Siła resetowania	0.5 N
Min. siła wsuwania	3.5 N
Waga produktu	7.8 g
Zakres masy	1 kg
Typ mocowania	z tulejką gwintowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa

DANE TECHNICZNE

Skok	4 mm
Amortyzacja	samonastawna
Wielkość	3
Waga	0,009 kg

Nr kat.	OT-FESTO093893
EAN-13	4052568568924