AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Jednostka zaworu kulowego z napędem VZBM-A-11/2"-RP-25-D-2-B2-PA20 (8070240) serii VZBM - Festo




**Numer artykułu SKU: OT-FESTO072953**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Wstępnie zamontowane jednostki napędowe jedno- lub dwustronnego działania, składające się z zaworów kulowych VZBM i napędów DFPD. Mosiężne zawory kulowe VZBM o niskich momentach obrotowych można łączyć z kompaktowymi i mniejszymi napędami bez utraty funkcji.

- Zawór kulowy z napędem wahadłowym jednostronnego lub dwustronnego działania DFPD
- Zawór kulowy w wersji z mosiądzu
- Zawór kulowy z napędem, 2-drogowy z gwintem rurowym zgodnie z EN 10226-1
- Zawór kulowy z napędem, 3-drogowy z otworem L i gwintem rurowym zgodnie z EN 10226-1
- Zawór kulowy z napędem, 3-drogowy z otworem T i gwintem rurowym zgodnie z EN 10226-1
- Przepływ zupełnie zablokowany lub otwarty w obu kierunkach

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Konstrukcja | 2-drogowy zawór kulowy |
| Sposób uruchamiania | pneumatyczny |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Przyłącze zaworu procesowego | Rp1 1/2 |
| Wskaźnik stanu przełączenia | Kierunek rowka = kierunek przepływu |
| Średnica nominalna DN | 40 |
| Ciśnienie robocze | 5.5 bar |
| Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN | 25 |

| | |
|---|---|
| Symbol | 00991921 |
| Medium | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Punkt rosy min. 10degC poniżej temperatury otoczenia i medium |
| Temperatura medium | -15 degC |
| Temperatura otoczenia | -20 degC |
| Przepływ Kv | 156 $m^3/h$ |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowany |
| Numer materiału obudowy | CW617N |
| Materiał uszczelnień | FPM |
| Materiał kuli | Mosiądz, chromowany |
| Numer materiału kuli | CW614N |
| Materiał wałka | Mosiądz |
| Numer materiału wałka | CW614N |
| Waga produktu | 2443 g |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga produktu** | 2 443 g |
| **Numer materiału dla kuli** | CW614N |
| **Materiał kuli** | Mosiądz chromowany |
| **Średnica nominalna DN** | 40 |
| **Przepływ Kv** | 156 m3/h |
| **Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego** | 25 |
| **Medium** | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-]Gazy obojętneWoda do brak pary wodnejCiecze neutralne |
| **Przyłącze zaworu procesowego** | Rp1 1/2 |
| **Wskaźnik stanu załączenia** | Kierunek rowka = Kierunek przepływu |
| **Numer materiału dla obudowy** | CW617N |
| **Numer materiału dla wałka** | CW614N |
| **Materiał wałka** | Mosiądz |
| **Sposób uruchomienia** | Pneumatyczny |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| **Konstrukcja** | 2-drogowy zawór kulowyNapęd wahadłowy |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 1 – Niska odporność na korozję |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Ciśnieniowy punkt rosy 10°C poniżej temp. otoczenia/temp. medium, Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Materiał obudowy** | Mosiądz, niklowany |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS |
| **Temperatura medium** | -15 ... 90 °C |
| **Sposób montażu** | Zabudowa w linii |
| **Materiał uszczelnień** | FPM, HNBR, PTFE |
| **Temperatura otoczenia** | -20 ... 80 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 5.5 ... 8 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO072953 |
| **EAN-13** | 4052568445263 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:46