



Chwytek podciśnieniowy ESG-25X75-ON-HC-G (189191-C) serii ESG - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO096280

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Seria ESG, obejmująca około 5000 wariantów, oferuje bardzo szeroki zakres rozwiązań. Można wybierać spośród różnych właściwości materiałów, kształtów przyssawek, zakresów temperatur i uchwytów.

- Modułowa budowa produktu, który składa się z uchwytu przyssawki i przyssawki w ponad 2000 wersji
- Do wyboru z kompensatorem kąta, kompensatorem wysokości, filtrem
- Przyssawki owalne, płaskie
- 11 wielkości przyssawek
- Objętość przyssawki 0,064 ... 10,17 cm³
- Przyłącze podciśnienia: złącze wtykowe lub przyłącze ze złączką wtykową na przewód z tworzywa sztucznego, złącze gwintowane

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Wielkość czaszy przyssawki | 25x75 mm |
| Pozycja montażu | pionowo |
| Konstrukcja | Przyłącze podciśnienia u góry |
| Przyporządkowanie uchwytu przyssawki | Wielkość 5 |
| Kształt przyssawki | owalna, płaska |
| Medium robocze | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Przyłącze podciśnienia | G1/8 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał przyssawki | NBR |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-FESTO096280

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:54