



Chwytek podciśnieniowy ESG-50-BU-HE (189176-C) serii ESG - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO094330

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Seria ESG, obejmująca około 5000 wariantów, oferuje bardzo szeroki zakres rozwiązań. Można wybierać spośród różnych właściwości materiałów, kształtów przyssawek, zakresów temperatur i uchwytów.

- Modułowa budowa produktu, który składa się z uchwytu przyssawki i przyssawki w ponad 2000 wersji
- Do wyboru z kompensatorem kąta, kompensatorem wysokości, filtrem
- Przyssawki okrągłe, w 5 wersjach
- 15 średnic przyssawek
- Objętość przyssawki: 0,002 ... 245 cm³
- Min. promień chwytanego przedmiotu: 10 ... 680 mm
- Przyłącze podciśnienia: złącze wtykowe lub przyłącze ze złączką wtykową na przewód z tworzywa sztucznego, złącze gwintowane

Dane techniczne

Średnica czaszy przyssawki	50 mm
Pozycja montażu	pionowo
Cechy szczególne	antystatyczny
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy

Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Temperatura otoczenia	-30 degC
Przyłącze podciśnienia	M14X1
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	BR

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-FESTO094330

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:07