



Cewka VACC-S18-120-K4-2U-EX4ME (8109392) serii VACC - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO086305**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Cewka VACC z ochroną przeciwwybuchową jest przeznaczona do elektrozaworów VOFC/VOFD.

Dane techniczne

Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	110 V AC: 50/60 Hz, moc 12,0 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	-15% / +10%
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodność z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX)
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK EX (UK-X)
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE	EPL Db (GB)
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX)
Jednostka certyfikująca	BVS 16ATEXE036X
ATEX-Kategoria: gaz	II 2G
ATEX-Kategoria: pył	II 2D
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	Ex eb mb IIC T* Gb
Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów	Ex tb IIIC T*degC Db

Ochrona przeciwwybuchowa Ex- temperatura otoczenia

T4/T120degC: -25degC = Ta = +40degC

Zgodność z LABS

VDMA24364-strefa III

Stopień ochrony

IP66

Waga produktu

580 g

Przyłącze elektryczne

Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem M20x1,5

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Waga	0,75 kg	Nr kat.	OT-FESTO086305
		EAN-13	4052568460167

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:02