



Cewka VACC-S13-11-K4-1-NE4A (8114135) serii VACC - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO093898**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Cewka VACC z ochroną przeciwwybuchową jest przeznaczona do elektrozaworów VOFC/VOFD.

Dane techniczne

Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Czas pracy ciągłej	100%
Wymagany pobór prądu	0.016 A
Klasa materiału izolującego	H
Maks. moc wejściowa Pi	1,2 W
Maks. napięcie wejściowe Ui	32 V
Maks. prąd wejściowy Ii	0,2 A
Parametry cewki	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
Efektywna pojemność wewnętrzna Ci	0 µF
Skuteczna indukcyjność wewnętrzna Li	0 mH
Dopuszczalne wahania napięcia	-15% / +10%
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE	EPL Db (CN)
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (CN)
Jednostka certyfikująca	GYJ20.1094X
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	Ex ia IIC T5/T6 Gb

Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów

Ochrona przeciwwybuchowa Ex- temperatura otoczenia

Zgodność z LABS

Stopień ochrony

Waga produktu

Przyłącze elektryczne

Informacja o materiałach

Ex ia IIIC T95degC/T80degC Db

T5, T95degC: -30degC = Ta = +65degC

VDMA24364-strefa III

IP65

330 g

Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem M20x1,5

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Waga	0,43 kg	Nr kat.	OT-FESTO093898
		EAN-13	4052568563509

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 16:42