



Cewka VACC-S18-120-K4-1U-NE4ME (8118263) serii VACC - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO093949**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Cewka VACC z ochroną przeciwwybuchową jest przeznaczona do elektrozaworów VOFC/VOFD.

Dane techniczne

| | |
|--|--------------------------------------|
| Sposób uruchamiania | elektrycznie |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Wskaźnik stanu przełączenia | nie |
| Czas pracy ciągłej | 100% |
| Klasa materiału izolującego | H |
| Parametry cewki | 24 V AC: 50/60 Hz, moc 12,0 VA |
| Dopuszczalne wahania napięcia | -15% / +10% |
| Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE | EPL Db (CN) |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Strefa 1 (CN) |
| Jednostka certyfikująca | GYJ23.1169X |
| Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu | Ex eb mb IIC T4 Gb |
| Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów | Ex tb IIIC T120degC Db |
| Ochrona przeciwwybuchowa Ex- temperatura otoczenia | T4, T120degC: -25degC = Ta = +40degC |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Waga produktu | 580 g |

Przyłącze elektryczne

Informacja o materiałach

Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z
gwintem M20x1,5

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO093949 |
| EAN-13 | 4052568563615 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:54