AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Łącznik wtykowy T CRQST-1/4T-U (565351) serii CRQST - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO049849**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Maksymalny poziom odporności na korozję (KBK 4) oraz na działanie agresywnych kwasów i zasad.

- Wysoka odporność na korozję (klasa odporności na korozję CRC 4 według normy Festo 940 070) i odporność na środki chemiczne
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Stal nierdzewna
- Kształt prosty, L, T

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | Standard |
| Średnica nominalna | 5.512 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | Kształt T |
| Wielkość opakowania | 1 |
| Konstrukcja | Zasada Push Pull |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -13.775 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |

| | |
|---|---|
| Dopuszczenie do branży spożywczej | patrz rozszerzone informacje o materiale |
| Temperatura otoczenia | -20 degC |
| Waga produktu | 28.01 g |
| Kable użytkowe | PFAN |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | dla przewodu o średnicy zewn. 1/4" |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | do przewodu o średnicy zewn. 1/4" |
| Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita | -4 degF |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Stal wysokostopowa nierdzewna |
| Materiał pierścienia zwalniającego | Nierdzewna stal stopowa |
| Materiał uszczelnienia przewodu | FPM |
| Materiał elementu trzymającego przewód | Nierdzewna stal stopowa |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga produktu** | 0.988 oz |
| **Zalecane przewody** | PFAN |
| **Materiał elementów blokady przewodu** | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| **Materiał uszczelnienia przewodu** | FPM |
| **Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury** | -13.8 ... 203.1 Psi |
| **Materiał pierścienia zwalniającego** | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | dla przewodu o średnicy zew. 1/4 |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | dla przewodu o średnicy zew. 1/4 |
| **Wielkość nominalna** | 0.217 |
| **Jednostka opakowania** | 1 |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| **Bezpieczeństwo żywności** | Patrz dodatkowe informacje materiałowe |
| **Konstrukcja** | Typu wciśnij/zwolnij |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Materiał obudowy** | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| **Kształt** | Kształt-T |
| **Wielkość** | Standard |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS |
| **Temperatura otoczenia** | -4 ... 302 °F |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO049849 |
| **EAN-13** | 4052568367749 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 03:26