



## Elektrozawór sterowany pośrednio (SCE238D002.230/50-60), seria 238 - ASCO



**Numer artykułu SKU:  
SCE238D002.230/50-60**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,40 kg
Medium robocze	powietrze, gazy obojętne; lekkie oleje; woda
Temperatura otoczenia	-10 do 60 °C
Temperatura medium roboczego	-10 do 85 °C
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	12 mm
Materiał korpusu	mosiądz
Napięcie	230 V AC, 50, 60 Hz
Wtyczka	EN175301-803, kształt wtyczki B
Moc cewki	4 W
Typ sterowania	sterowany pośrednio pilotem
Cewka	F
Typ i rozmiar podłączenia	1/2 (ISO 228/1)
Zakres ciśnień pracy - powietrze	0 do 10 bar
Zakres ciśnień pracy - woda	0 do 10 bar
Współczynnik przepływu Kv/Cv	2,77 / 2,40

Nr kat.

SCE238D002.230/50-60

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 18:40