AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór sterowany pośrednio (SCE238D001MO.48/DC), seria 238 - ASCO



Numer artykułu SKU: SCE238D001MO.48/DC

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON Asco Distributor

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,40 kg
Medium robocze	lekkie oleje, powietrze, gazy obojętne, woda
Temperatura otoczenia	-10 do 60 °C
Temperatura medium roboczego	-10 do 85 °C
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	12 mm
Materiał korpusu	mosiądz
Napięcie	48 V DC
Wtyczka	EN175301-803, kształt wtyczki B
Moc cewki	6,9 W
Typ sterowania	sterowany pośrednio pilotem
Cewka	F
Typ i rozmiar podłączenia	3/8 (ISO 228/1)
Zakres ciśnień pracy - powietrze	0 do 10 bar
Zakres ciśnień pracy - woda	0 do 10 bar
Współczynnik przepływu Kv/Cv	2,77 / 2,40

Nr kat.	SCE238D001MO.48/DC

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:05