



## Elektrozawór kompaktowy (SCG256B404VMS.48/DC), seria 256 - ASCO



**Numer artykułu SKU:  
SCG256B404VMS.48/DC**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Wtyczka	EN175301-803, kształt wtyczki B
Współczynnik przepływu Kv/Cv	0,16 / 0,14
Zakres ciśnień pracy - lekkie oleje	0 do 4 bar
Zakres ciśnień pracy - woda	0 do 4 bar
Zakres ciśnień pracy - powietrze	0 do 4 bar
Typ i rozmiar podłączenia	1/4 (ISO 228/1)
Cewka	F
Typ sterowania	sterowany elektromagnesem - bezpośredniego działania
Moc cewki	6,9 W
Waga	0,24 kg
Napięcie	48 V DC
Materiał korpusu	mosiądz
Średnica nominalna	2,4 mm
Rodzaj gwintu	G
Temperatura medium roboczego	-10 do 100 °C
Temperatura otoczenia	-10 do 60 °C
Medium robocze	gazy kriogeniczne

Nr kat.	SCG256B404VMS.48/DC
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 13:42