



Elektrozawór kompaktowy (SCG256B014VMS.48/DC), seria 256 - ASCO



**Numer artykułu SKU:
SCG256B014VMS.48/DC**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Wtyczka	EN175301-803, kształt wtyczki B
Współczynnik przepływu Kv/Cv	0,09 / 0,08
Zakres ciśnień pracy - lekkie oleje	0 do 12 bar
Zakres ciśnień pracy - woda	0 do 12 bar
Zakres ciśnień pracy - powietrze	0 do 12 bar
Typ i rozmiar podłączenia	1/8 (ISO 228/1)
Cewka	F
Typ sterowania	sterowany elektromagnesem - bezpośredniego działania
Moc cewki	6,9 W
Waga	0,15 kg
Napięcie	48 V DC
Materiał korpusu	stal nierdzewna
Średnica nominalna	1,6 mm
Rodzaj gwintu	G
Temperatura medium roboczego	-10 do 100 °C
Temperatura otoczenia	-10 do 60 °C
Medium robocze	powietrze, gazy obojętne

Nr kat.	SCG256B014VMS.48/DC
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:24