



Elektrozawór płytowy (10900040.48/50-60), seria 109 - ASCO



**Numer artykułu SKU:
10900040.48/50-60**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Wtyczka | EN175301-803, kształt wtyczki B |
| Współczynnik przepływu Kv/Cv | 0,07 / 0,06 |
| Zakres ciśnień pracy - lekkie oleje | 0 do 8 bar |
| Zakres ciśnień pracy - woda | 0 do 8 bar |
| Zakres ciśnień pracy - powietrze | 0 do 8 bar |
| Typ i rozmiar podłączenia | M5 |
| Cewka | F |
| Typ sterowania | sterowany elektromagnesem - bezpośredniego działania |
| Moc cewki | 2,5 W |
| Waga | 0,10 kg |
| Napięcie | 48 V AC, 50, 60 Hz |
| Materiał korpusu | tworzywo sztuczne |
| Średnica nominalna | 1,5 mm |
| Rodzaj gwintu | M |
| Temperatura medium roboczego | -10 do 80 °C |
| Temperatura otoczenia | -10 do 60 °C |
| Medium robocze | powietrze, gazy obojętne |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | 10900040.48/50-60 |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:35