



Elektrozawór (SCB320A047.24/DC), seria 320-S - ASCO



**Numer artykułu SKU:
SCB320A047.24/DC**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Uchwyt | tak |
| Współczynnik przepływu Kv/Cv | 0,12 / 0,10 |
| Zakres ciśnień pracy - lekkie oleje | 0 do 7 bar |
| Zakres ciśnień pracy - woda | 0 do 7 bar |
| Zakres ciśnień pracy - powietrze | 0 do 7 bar |
| Typ i rozmiar podłączenia | 1/8 |
| Cewka | F |
| Typ sterowania | sterowany elektromagnesem - bezpośredniego działania |
| Moc cewki | 7 |
| Waga | 0,40 kg |
| Wtyczka | EN175301-803; ISO 4400, kształt wtyczki A |
| Napięcie | 24 V DC |
| Materiał korpusu | stal nierdzewna |
| Średnica nominalna | 2,4 mm |
| Rodzaj gwintu | NPTF |
| Temperatura medium roboczego | -20 do 90 °C |
| Temperatura otoczenia | -20 do 75 °C |
| Medium robocze | lekkie oleje, powietrze, gazy obojętne, woda |

Nr kat.

SCB320A047.24/DC

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 11:35