



Elektrozawór (SCG320A198.230/50), seria 320-S - ASCO



**Numer artykułu SKU:
SCG320A198.230/50**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Uchwyt	opcjonalnie
Współczynnik przepływu Kv/Cv	0,35 / 0,30
Zakres ciśnień pracy - lekkie oleje	0 do 3 bar
Zakres ciśnień pracy - woda	0 do 3 bar
Zakres ciśnień pracy - powietrze	0 do 3 bar
Typ i rozmiar podłączenia	1/4 (ISO 228/1)
Cewka	F
Typ sterowania	sterowany elektromagnesem - bezpośredniego działania
Moc cewki	10
Waga	0,57 kg
Wtyczka	EN175301-803; ISO 4400, kształt wtyczki A
Napięcie	230 V AC, 50 Hz
Materiał korpusu	mosiądz
Średnica nominalna	4,4 mm
Rodzaj gwintu	G
Temperatura medium roboczego	-20 do 90 °C
Temperatura otoczenia	-20 do 75 °C
Medium robocze	powietrze, gazy obojętne

Nr kat.	SCG320A198.230/50
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 08:40