



Elektrozawór (NFETB320A180MB.24/DC), seria 320-S - ASCO



**Numer artykułu SKU:
NFETB320A180MB.24/DC**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Uchwyt | tak |
| Współczynnik przepływu Kv/Cv | 0,02 / 0,02 |
| Zakres ciśnień pracy - lekkie oleje | 0 do 35 bar |
| Zakres ciśnień pracy - woda | 0 do 35 bar |
| Środowisko pracy | zagrożone wybuchem |
| Zakres ciśnień pracy - powietrze | 0 do 35 bar |
| Typ i rozmiar podłączenia | 1/4 |
| Cewka | F |
| Typ sterowania | sterowany elektromagnesem - bezpośredniego działania |
| Moc cewki | 11 |
| Waga | 1,60 kg |
| Napięcie | 24 V DC |
| Materiał korpusu | mosiądz |
| Średnica nominalna | 0,8 mm |
| Rodzaj gwintu | NPTF |
| Temperatura medium roboczego | -20 do 90 °C |
| Norma | ATEX Strefa 1-21 |
| Temperatura otoczenia | -60 do 40 °C |
| Medium robocze | powietrze, gazy obojętne |

| | |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | NFETB320A180MB.24/DC |
|---------|----------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 12:51