



Elektrozawór 2/2 (E262K212S4N00H1), seria 262/263 - ASCO



**Numer artykułu SKU:
E262K212S4N00H1**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Uchwyt	opcjonalnie
Współczynnik przepływu Kv/Cv	0,88 / 0,76
Zakres ciśnień pracy - lekkie oleje	0 do 3 bar
Zakres ciśnień pracy - woda	0 do 3 bar
Zakres ciśnień pracy - powietrze	0 do 3 bar
Typ i rozmiar podłączenia	ISO 7/1
Cewka	H
Typ sterowania	sterowany elektromagnesem - bezpośredniego działania
Moc cewki	22,6 W
Waga	0,60 kg
Wtyczka	EN175301-803, ISO 4400, kształt wtyczki A
Napięcie	24 V DC
Materiał korpusu	mosiądz
Średnica nominalna	7,1 mm
Rodzaj gwintu	Rp
Temperatura medium roboczego	-25 do 80 °C
Temperatura otoczenia	-25 do 55 °C
Medium robocze	lekkie oleje; woda; powietrze, gazy obojętne

Nr kat.	E262K212S4N00H1
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:10