



Elektrozawór 2/2 (E262K232S4N00F8), seria 262/263 - ASCO



**Numer artykułu SKU:
E262K232S4N00F8**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Uchwyt	opcjonalnie
Współczynnik przepływu Kv/Cv	0,35 / 0,30
Zakres ciśnień pracy - lekkie oleje	0 do 14 bar
Zakres ciśnień pracy - woda	0 do 20 bar
Zakres ciśnień pracy - powietrze	0 do 23 bar
Typ i rozmiar podłączenia	ISO 7/1
Cewka	F
Typ sterowania	sterowany elektromagnesem - bezpośredniego działania
Moc cewki	10,1 W
Waga	0,60 kg
Wtyczka	EN175301-803, ISO 4400, kształt wtyczki A
Napięcie	230 V AC, 50 Hz
Materiał korpusu	mosiądz
Średnica nominalna	3,2 mm
Rodzaj gwintu	Rp
Temperatura medium roboczego	-25 do 80 °C
Temperatura otoczenia	-25 do 55 °C
Medium robocze	powietrze, gazy obojętne

Nr kat.

E262K232S4N00F8

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 10:51