



Ucho skośne ISO 15552 D100



**Numer artykułu SKU:
US-100**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

MOCOWANIA WAHLIWE TYLNE SKOŚNE DO SIŁOWNIKÓW

Zastosowanie mocowań wahliwych tylnych skośnych

Mocowania wahliwe tylne ze sworzniem do siłowników pneumatycznych standardowych ISO 15552, typu US, przeznaczone są do montażu do pokrywy tylnej siłownika. Montaż wykonuje się wykorzystując śruby, które wkręca się w otwory gwintowane wykonane w pokrywie siłownika. Mocowanie wahliwe tylne skośne do siłowników (tzw. ucha skośne) umożliwiają wykonywanie ruchu siłownika pneumatycznego podczas jego pracy oraz jego zamocowanie do konstrukcji maszyny lub urządzenia. Przy montażu używany jest sworznię. Mocowanie wahliwe tylne skośne do siłowników, US, może być połączone razem z mocowaniem wahliwym tylnym do siłowników, ucho "B", tworząc tzw. ucho skośne kompletne.

Zakresy średnic siłowników:

od D32 do D125

Materiały:

Aluminium, odlew ciśnieniowy; śruby mocujące: stal

DANE TECHNICZNE

Średnica D	11 mm
GL	55 mm
LB	14,5 mm
Średnica siłownika	100 mm
BR	19 mm
BT	17 mm
Średnica CK	20 mm
EA	20 mm
EM	60 mm
Średnica HB	11 mm
PH	71 mm
RA	50 mm
TE	76 mm
UL	96 mm
UR	70 mm

Nr kat.	US-100
---------	--------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 10:47