



## Ucho skośne ISO 15552 D63



**Numer artykułu SKU:  
US-63**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**

## OPIS PRODUKTU

# MOCOWANIA WAHLIWE TYLNE SKOŚNE DO SIŁOWNIKÓW

## Zastosowanie mocowań wahlowych tylnych skośnych

Mocowania wahlowe tylne ze sworzniem do siłowników pneumatycznych standardowych ISO 15552, typu US, przeznaczone są do montażu do pokrywy tylnej siłownika. Montaż wykonuje się wykorzystując śruby, które wkręca się w otwory gwintowane wykonane w pokrywie siłownika. Mocowanie wahlowe tylne skośne do siłowników (tzw. ucha skośne) umożliwiają wykonywanie ruchu siłownika pneumatycznego podczas jego pracy oraz jego zamocowanie do konstrukcji maszyny lub urządzenia. Przy montażu używany jest sworzień. Mocowanie wahlowe tylne skośne do siłowników, US, może być połączone razem z mocowaniem wahlowym tylnym do siłowników, ucho "B", tworząc tzw. ucho skośne kompletne.

## Zakresy średnic siłowników:

od D32 do D125

## Materiały:

Aluminium, odlew ciśnieniowy; śruby mocujące: stal

## DANE TECHNICZNE

Średnica D	21 mm
GL	37 mm
LB	12,4 mm
Średnica siłownika	63 mm
BR	15 mm
BT	14 mm
Średnica CK	16 mm
EA	16 mm
EM	40 mm
Średnica HB	9 mm
PH	50 mm
RA	35 mm
TE	52 mm
UL	67 mm
UR	50 mm

Nr kat.	US-63
---------	-------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 10:48