



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Ucho skośne ISO 15552 D32



**Numer artykułu SKU:**  
**US-32**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**



## OPIS PRODUKTU

# MOCOWANIA WAHLIWE TYLNE SKOŚNE DO SIŁOWNIKÓW

## Zastosowanie mocowań wahliwych tylnych skośnych

Mocowania wahliwe tylne ze sworzniem do siłowników pneumatycznych standardowych ISO 15552, typu US, przeznaczone są do montażu do pokrywy tylnej siłownika. Montaż wykonuje się wykorzystując śruby, które wkręca się w otwory gwintowane wykonane w pokrywie siłownika. Mocowanie wahliwe tylne skośne do siłowników (tzw. ucha skośne) umożliwiają wykonywanie ruchu siłownika pneumatycznego podczas jego pracy oraz jego zamocowanie do konstrukcji maszyny lub urządzenia. Przy montażu używany jest sworznię. Mocowanie wahliwe tylne skośne do siłowników, US, może być połączone razem z mocowaniem wahliwym tylnym do siłowników, ucho "B", tworząc tzw. ucho skośne kompletne.

## Zakresy średnic siłowników:

od D32 do D125

## Materiały:

Aluminium, odlew ciśnieniowy; śruby mocujące: stal

## DANE TECHNICZNE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Średnica D         | 21 mm  |
| GL                 | 21 mm  |
| LB                 | 6,4 mm |
| Średnica siłownika | 32 mm  |
| BR                 | 10 mm  |
| BT                 | 8 mm   |
| Średnica CK        | 10 mm  |
| EA                 | 10 mm  |
| EM                 | 26 mm  |
| Średnica HB        | 6,6 mm |
| PH                 | 32 mm  |
| RA                 | 18 mm  |
| TE                 | 38 mm  |
| UL                 | 51 mm  |
| UR                 | 31 mm  |

|         |       |
|---------|-------|
| Nr kat. | US-32 |
|---------|-------|