



Ucho skośne ISO 15552 D80



**Numer artykułu SKU:
US-80**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

MOCOWANIA WAHLIWE TYLNE SKOŚNE DO SIŁOWNIKÓW

Zastosowanie mocowań wahlowych tylnych skośnych

Mocowania wahlowe tylne ze sworzniem do siłowników pneumatycznych standardowych ISO 15552, typu US, przeznaczone są do montażu do pokrywy tylnej siłownika. Montaż wykonuje się wykorzystując śruby, które wkręca się w otwory gwintowane wykonane w pokrywie siłownika. Mocowanie wahlowe tylne skośne do siłowników (tzw. ucha skośne) umożliwiają wykonywanie ruchu siłownika pneumatycznego podczas jego pracy oraz jego zamocowanie do konstrukcji maszyny lub urządzenia. Przy montażu używany jest sworznień. Mocowanie wahlowe tylne skośne do siłowników, US, może być połączone razem z mocowaniem wahlowym tylnym do siłowników, ucho "B", tworząc tzw. ucho skośne kompletne.

Zakresy średnic siłowników:

od D32 do D125

Materiały:

Aluminium, odlew ciśnieniowy; śruby mocujące: stal

DANE TECHNICZNE

Średnica D	21 mm
GL	47 mm
LB	11,5 mm
Średnica siłownika	80 mm
BR	15 mm
BT	14 mm
Średnica CK	16 mm
EA	20 mm
EM	50 mm
Średnica HB	11 mm
PH	63 mm
RA	40 mm
TE	66 mm
UL	86 mm
UR	60 mm

Nr kat.	US-80
---------	-------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 12:43