



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Ucho skośne ISO 15552 D125



Numer artykułu SKU:
US-125

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

MOCOWANIA WAHLIWE TYLNE SKOŚNE DO SIŁOWNIKÓW

Zastosowanie mocowań wahlowych tylnych skośnych

Mocowania wahlowe tylne ze sworzniem do siłowników pneumatycznych standardowych ISO 15552, typu US, przeznaczone są do montażu do pokrywy tylnej siłownika. Montaż wykonuje się wykorzystując śruby, które wkręca się w otwory gwintowane wykonane w pokrywie siłownika. Mocowanie wahlowe tylne skośne do siłowników (tzw. ucha skośne) umożliwiają wykonywanie ruchu siłownika pneumatycznego podczas jego pracy oraz jego zamocowanie do konstrukcji maszyny lub urządzenia. Przy montażu używany jest sworznię. Mocowanie wahlowe tylne skośne do siłowników, US, może być połączone razem z mocowaniem wahlowym tylnym do siłowników, ucho "B", tworząc tzw. ucho skośne kompletne.

Zakresy średnic siłowników:

od D32 do D125

Materiały:

Aluminium, odlew ciśnieniowy; śruby mocujące: stal

DANE TECHNICZNE

Średnica D	21 mm
GL	70 mm
LB	16,8 mm
Średnica siłownika	125 mm
BR	22,5 mm
BT	20 mm
Średnica CK	25 mm
EA	30 mm
EM	70 mm
Średnica HB	14 mm
PH	90 mm
RA	60 mm
TE	94 mm
UL	124 mm
UR	90 mm

Nr kat.	US-125
---------	--------