



Ucho skośne ISO 15552 D50



**Numer artykułu SKU:
US-50**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

MOCOWANIA WAHLIWE TYLNE SKOŚNE DO SIŁOWNIKÓW

Zastosowanie mocowań wahlowych tylnych skośnych

Mocowania wahlowe tylne ze sworzniem do siłowników pneumatycznych standardowych ISO 15552, typu US, przeznaczone są do montażu do pokrywy tylnej siłownika. Montaż wykonuje się wykorzystując śruby, które wkręca się w otwory gwintowane wykonane w pokrywie siłownika. Mocowanie wahlowe tylne skośne do siłowników (tzw. ucha skośne) umożliwiają wykonywanie ruchu siłownika pneumatycznego podczas jego pracy oraz jego zamocowanie do konstrukcji maszyny lub urządzenia. Przy montażu używany jest sworznię. Mocowanie wahlowe tylne skośne do siłowników, US, może być połączone razem z mocowaniem wahlowym tylnym do siłowników, ucho "B", tworząc tzw. ucho skośne kompletne.

Zakresy średnic siłowników:

od D32 do D125

Materiały:

Aluminium, odlew ciśnieniowy; śruby mocujące: stal

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------|---------|
| Średnica D | 21 mm |
| GL | 33 mm |
| LB | 10,4 mm |
| Średnica siłownika | 50 mm |
| BR | 13 mm |
| BT | 12 mm |
| Średnica CK | 12 mm |
| EA | 16 mm |
| EM | 32 mm |
| Średnica HB | 9 mm |
| PH | 45 mm |
| RA | 30 mm |
| TE | 50 mm |
| UL | 65 mm |
| UR | 45 mm |

| | |
|---------|-------|
| Nr kat. | US-50 |
|---------|-------|

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 17:11