



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81



OPIS PRODUKTU

WYSPY ZAWOROWE MULTIPOL Z ELEKTROZAWORAMI 5/2 JLE, seria JLE

Charakterystyka wysp zaworowych Multipin z elektrozaworami JLE 5/2 seria JLE

- Wyspy zaworowe Multipin z zaworami JLE to gotowe do stosowania komponenty z zamontowanymi elektrozaworami monostabilnymi 5/2
- wyspy zaworowe Multipin JLE charakteryzuje bardzo dobry stosunek jakości do ceny
- Do sterowania zaworami na wyspie wykorzystuje się prostokątne złącze D-Sub Multipol (Multipin)
- Wyspy zaworowe 5/2 JLE używane są do sterowania dużą ilością siłowników pneumatycznych dwustronnego działania
- Celem stosowania wysp zaworowych jest ograniczenie miejsca pod zabudowę oraz zmniejszenie ilości przyłączy, przewodów elektrycznych, tłumików hałasu w porównaniu do zaworów zamontowanych indywidualnie
- Wyspy zaworowe Multipol (Multipin) JLE szczególnie nadają się do stosowania w szafach sterowniczych
- Ilość zaworów na wyspie Multipol: **4, 6, 8, 10, 12 i 14 sztuk**
- Płyta przyłączeniowa pneumatyczna posiada wspólne zasilanie oraz wspólne odpowietrzenia dla zaworów
- Wyspy zaworowe posiadają przyłącza zasilające i odpowietrzające z obydwu stron
- Elektrozawory na wyspie posiadają dodatkowe ręczne sterowanie
- Do podłączenia wyspy zaworowej do układu sterowania zalecamy stosowanie przewodów serii [JLE-DSUB-15](#) o długościach 1, 3, 5 i 10 m

- Do zaworów zamontowanych na wyspie dostępne są cewki zapasowe
- W przyłącza odpowietrzające należy każdorazowo wkręcić tłumiki hałasu

Dane techniczne:

Materiały:

Korpus i suwak: stop aluminium, POM, uszczelki: NBR

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Złącze do sterowania: D-Sub Multipin, 15 PIN

Wyjścia do odbiorników - G 1/8" lub G 1/4" w zaworach zamontowanych na wyspie

Gwinty przyłączy w płycie: zasilanie i odpowietrzenie - G1/4"

Funkcja zaworów: 5/2 monostabilny (powrót sprężyną)

Przepływ przez zawór: dla G 1/8": 658 l/min, dla G 1/4": 875 l/min

Pobór mocy: dla G 1/8" 2,5 W, dla G 1/4" 3 W

Zakres temperatur: -5°C do +50°C

Ciśnienie robocze: 1,5 do 8 bar

Czas przełączenia (przy 5 bar): 50 ms, maks. 5 cykli przełączania/sekundę

Napiecie sterujące: 24 V DC

Tolerancja napięcia: $\pm 10\%$

Stopień ochrony: IP 40

Zywotność: min. 40 milionów cykli przełączania

DANE TECHNICZNE

do złącza gwintowanego rurki	18 L mm
do złącza gwintowanego rurki	18 L MM

Nr kat.

dd1f7a3667bcfd45ec1cd245055ec57b

Data wygenerowania podsumowania: 17.04.2024r, g. 17:24