



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32M2A050A100) - Camozzi



Numer artykułu SKU:
32M2A050A100

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------|-------------------|
| Skok | 100 mm |
| Średnica D | 50 |
| Typ | Compact cylinders |
| Długość (E) | 69,6 |
| Długość (A) | 22 mm |
| Gwint | 14,3 |
| SW (1) | 13 mm |
| Długość (RT) | M8 |
| Długość (AF) | 16 mm |
| Długość (KF) | M10 mm |
| Długość (KK) | M12X1,25 |
| Długość (TG) | 46,5 mm |
| Długość (ZA) | 45 mm |
| Długość (ZB) | 53 mm |
| Zasada działania | double-acting |
| D1 | - |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 32M2A050A100 |
| EAN-13 | 8051707203951 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:53