



## Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32F2A063A025) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:  
32F2A063A025**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

### DANE TECHNICZNE

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Skok         | 25 mm             |
| Średnica D   | 63                |
| Typ          | Compact cylinders |
| Długość (E)  | 79,6              |
| Długość (A)  | 22 mm             |
| Gwint        | 14                |
| SW (1)       | 13 mm             |
| Długość (RT) | M8                |
| Długość (AF) | 16 mm             |
| Długość (KF) | M10 mm            |
| Długość (KK) | M12X1,25          |
| Długość (TG) | 56,5 mm           |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 32F2A063A025  |
| EAN-13  | 8051707202831 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:07