



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32F2A040A050) - Camozzi



Numer artykułu SKU:
32F2A040A050

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------|-------------------|
| Skok | 50 mm |
| Średnica D | 40 |
| Typ | Compact cylinders |
| Długość (E) | 57 |
| Długość (A) | 19 mm |
| Gwint | 14,3 |
| SW (1) | 10 mm |
| Długość (RT) | M6 |
| Długość (AF) | 13 mm |
| Długość (KF) | M8 mm |
| Długość (KK) | M10X1,25 |
| Długość (TG) | 38 mm |
| Długość (ZA) | 45 mm |
| Długość (ZB) | 52 mm |
| Zasada działania | double-acting |
| D1 | - |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 32F2A040A050 |
| EAN-13 | 8051707209410 |