



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32F1A032A015) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
32F1A032A015**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 2 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------|-------------------|
| Skok | 15 mm |
| Średnica D | 32 |
| Typ | Compact cylinders |
| Długość (E) | 49,6 |
| Długość (A) | 19 mm |
| Gwint | 14,3 |
| SW (1) | 10 mm |
| Długość (RT) | M6 |
| Długość (AF) | 13 mm |
| Długość (KF) | M8 mm |
| Długość (KK) | M10X1,25 |
| Długość (TG) | 32,5 mm |
| Długość (ZA) | 44 mm |
| Długość (ZB) | 51 mm |
| Zasada działania | single-acting |
| D1 | - |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 32F1A032A015 |
| EAN-13 | 8051707212793 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 14:21