



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32M3A020A050) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
32M3A020A050**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Metryczne

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------|-------------------|
| Skok | 50 mm |
| Średnica D | 20 |
| Typ | Compact cylinders |
| Długość (E) | 35,8 |
| Długość (A) | 16 mm |
| Gwint | 10,9 |
| Długość (LA) | 5 mm |
| SW (1) | 8 mm |
| Długość (RT) | M5 |
| Długość (AF) | 11 mm |
| Długość (KF) | M6 mm |
| Długość (KK) | M8X1,25 |
| Długość (TG) | 22 mm |
| Długość (ZA) | 36,8 mm |
| Długość (ZB) | 42,5 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 32M3A020A050 |
| EAN-13 | 8051707216487 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:13