



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32F3A040A015) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:  
32F3A040A015**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

---

## DANE TECHNICZNE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Skok             | 15 mm         |
| Średnica D       | 40            |
| Długość (E)      | 57            |
| Długość (A)      | 19 mm         |
| Gwint            | 14,3          |
| Długość (d3)     | 29 mm         |
| SW (1)           | 10 mm         |
| Długość (RT)     | M6            |
| Długość (AF)     | 13 mm         |
| Długość (KF)     | M8 mm         |
| Długość (KK)     | M10X1,25      |
| Długość (TG)     | 38 mm         |
| Długość (ZA)     | 45 mm         |
| Długość (ZB)     | 52 mm         |
| Długość (ZC)     | 59 mm         |
| Zasada działania | double-acting |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 32F3A040A015  |
| EAN-13  | 8051707209731 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 17:53