



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32F2A100A400) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
32F2A100A400**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------|-------------------|
| Skok | 400 mm |
| Średnica D | 100 |
| Typ | Compact cylinders |
| Długość (E) | 115,6 |
| Długość (A) | 28 mm |
| Gwint | 17,8 |
| SW (1) | 22 mm |
| Długość (RT) | M10 |
| Długość (AF) | 20 mm |
| Długość (KF) | M12 mm |
| Długość (KK) | M16X1,5 |
| Długość (TG) | 89 mm |
| Długość (ZA) | 66,8 mm |
| Długość (ZB) | 76,5 mm |
| Zasada działania | double-acting |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 32F2A100A400 |
| EAN-13 | 8051707197021 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:08