



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32F3A020A100) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:**  
**32F3A020A100**

Numer artykułu producenta:

-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Metryczne

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

---

## DANE TECHNICZNE

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Skok         | 100 mm            |
| Średnica D   | 20                |
| Typ          | Compact cylinders |
| Długość (E)  | 35,8              |
| Długość (A)  | 16 mm             |
| Gwint        | 10,9              |
| Długość (LA) | 5 mm              |
| SW (1)       | 8 mm              |
| Długość (RT) | M5                |
| Długość (AF) | 11 mm             |
| Długość (KF) | M6 mm             |
| Długość (KK) | M8X1,25           |
| Długość (TG) | 22 mm             |
| Długość (ZA) | 36,8 mm           |
| Długość (ZB) | 42,5 mm           |
| Długość (ZC) | 48,2 mm           |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 32F3A020A100  |
| EAN-13  | 8051707216999 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:16