



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32R2A025A150) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:  
32R2A025A150**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Metryczne

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

---

## DANE TECHNICZNE

Długość (D7)	M5
Długość (d)	10
Zasada działania	double-acting
Długość (ZC)	50.2 mm
Długość (ZB)	44.5 mm
Długość (ZA)	38.8 mm
Długość (TG)	26 mm
Długość (KF)	M6 mm
Długość (AF)	11 mm
Długość (RT)	M5
Długość (L4)	22 mm
Skok	150 mm
Długość (D6)	14 mm
Długość (D5)	6 mm
Długość (D4)	9 mm
SW (1)	8 mm
Gwint	11.9
Długość (H)	8 mm
Długość (E)	40.7
Typ	Compact cylinders
Średnica D	25

Nr kat.	32R2A025A150
EAN-13	8051707213004