



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32M3A080A050) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:  
32M3A080A050**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

---

## DANE TECHNICZNE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Długość (AF)     | 20 mm         |
| Długość (d)      | 20            |
| Zasada działania | double-acting |
| Długość (ZC)     | 73 mm         |
| Długość (ZB)     | 63,5 mm       |
| Długość (ZA)     | 54 mm         |
| Długość (TG)     | 72 mm         |
| Długość (KK)     | M16X1,5       |
| Długość (KF)     | M12 mm        |
| Skok             | 50 mm         |
| Długość (RT)     | M10           |
| SW (1)           | 17 mm         |
| Długość (d3)     | 39 mm         |
| Gwint            | 14,8          |
| Długość (A)      | 28 mm         |
| Długość (E)      | 95,6          |
| Średnica D       | 80            |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 32M3A080A050  |
| EAN-13  | 8051707198479 |