



## Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32R2A020A040) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:  
32R2A020A040**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Metryczne

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

### DANE TECHNICZNE

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Skok         | 40 mm             |
| Średnica D   | 20                |
| Typ          | Compact cylinders |
| Długość (E)  | 35.8              |
| Długość (H)  | 8 mm              |
| Gwint        | 10.9              |
| Długość (LA) | 5 mm              |
| SW (1)       | 8 mm              |
| Długość (D4) | 9 mm              |
| Długość (D5) | 6 mm              |
| Długość (D7) | M4                |
| Długość (L4) | 17 mm             |
| Długość (RT) | M5                |
| Długość (AF) | 11 mm             |
| Długość (KF) | M6 mm             |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 32R2A020A040  |
| EAN-13  | 8051707216050 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:56