



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32R2A050A010) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
32R2A050A010**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

Długość (D7)	M6
Długość (d)	16
Zasada działania	double-acting
Długość (ZC)	61 mm
Długość (ZB)	53 mm
Długość (ZA)	45 mm
Długość (TG)	46.5 mm
Długość (KF)	M10 mm
Długość (AF)	16 mm
Długość (RT)	M8
Długość (L4)	42 mm
Skok	10 mm
Długość (D6)	22 mm
Długość (D5)	10 mm
Długość (D4)	12 mm
SW (1)	13 mm
Długość (d3)	34 mm
Gwint	14.3
Długość (H)	12 mm
Długość (E)	69.6
Typ	Compact cylinders
Średnica D	50

Nr kat.	32R2A050A010
EAN-13	8051707203524