



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32R2A100A015) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:  
32R2A100A015**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

---

## DANE TECHNICZNE

Długość (L4)	80 mm
d2	55 mm
D1	-
Długość (d)	25
Zasada działania	double-acting
Długość (ZC)	86.2 mm
Długość (ZB)	76.7 mm
Długość (ZA)	67 mm
Długość (TG)	89 mm
Długość (KF)	M12 mm
Długość (AF)	20 mm
Długość (RT)	M10
Skok	15 mm
Długość (D7)	M10
Długość (D6)	24 mm
Długość (D5)	12 mm
Długość (D4)	12 mm
SW (1)	22 mm
Długość (d3)	49 mm
Gwint	18
Długość (H)	14 mm
Długość (E)	115.6
Typ	Compact cylinders
Średnica D	100

Nr kat.	32R2A100A015
EAN-13	8051707195393