



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32R2A100A025) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:  
32R2A100A025**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

---

## DANE TECHNICZNE

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Długość (L4)     | 80 mm             |
| D1               | -                 |
| Długość (d)      | 25                |
| Zasada działania | double-acting     |
| Długość (ZC)     | 86.2 mm           |
| Długość (ZB)     | 76.7 mm           |
| Długość (ZA)     | 67 mm             |
| Długość (TG)     | 89 mm             |
| Długość (KF)     | M12 mm            |
| Długość (AF)     | 20 mm             |
| Długość (RT)     | M10               |
| Skok             | 25 mm             |
| Długość (D7)     | M10               |
| Długość (D6)     | 24 mm             |
| Długość (D5)     | 12 mm             |
| Długość (D4)     | 12 mm             |
| Długość (d3)     | 49 mm             |
| Gwint            | 18                |
| Długość (H)      | 14 mm             |
| Długość (E)      | 115.6             |
| Typ              | Compact cylinders |
| Średnica D       | 100               |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 32R2A100A025  |
| EAN-13  | 8051707195379 |