



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32R2A080A015) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
32R2A080A015**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------|-------------------|
| Długość (D4) | 12 mm |
| Długość (TG) | 72 mm |
| Długość (KF) | M12 mm |
| Długość (AF) | 20 mm |
| Długość (RT) | M10 |
| Długość (L4) | 65 mm |
| Długość (D7) | M8 |
| Długość (D6) | 24 mm |
| Długość (D5) | 12 mm |
| Skok | 15 mm |
| SW (1) | 17 mm |
| Długość (d3) | 39 mm |
| Gwint | 14.8 |
| Długość (H) | 14 mm |
| Długość (E) | 95.6 |
| Typ | Compact cylinders |
| Średnica D | 80 |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 32R2A080A015 |
| EAN-13 | 8051707197939 |