



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32R2A100A100) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
32R2A100A100**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------|-------------------|
| Skok | 100 mm |
| Średnica D | 100 |
| Typ | Compact cylinders |
| Długość (E) | 115.6 |
| Długość (H) | 14 mm |
| Gwint | 18 |
| Długość (d3) | 49 mm |
| SW (1) | 22 mm |
| Długość (D4) | 12 mm |
| Długość (D5) | 12 mm |
| Długość (D6) | 24 mm |
| Długość (D7) | M10 |
| Długość (L4) | 80 mm |
| Długość (RT) | M10 |
| Długość (AF) | 20 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 32R2A100A100 |
| EAN-13 | 8051707195270 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:52