



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty magnetyczny, serii 32 (32R2A100A150) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
32R2A100A150**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

Długość (D7)	M10
D1	-
Długość (d)	25
Zasada działania	double-acting
Długość (ZC)	86.2 mm
Długość (ZB)	76.7 mm
Długość (ZA)	67 mm
Długość (TG)	89 mm
Długość (KF)	M12 mm
Długość (AF)	20 mm
Długość (RT)	M10
Długość (L4)	80 mm
Skok	150 mm
Długość (D6)	24 mm
Długość (D5)	12 mm
Długość (D4)	12 mm
SW (1)	22 mm
Długość (d3)	49 mm
Gwint	18
Długość (H)	14 mm
Długość (E)	115.6
Typ	Compact cylinders
Średnica D	100

Nr kat.	32R2A100A150
EAN-13	8051707195225