



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty podwójnego działania, magnetyczny, tandem i wieloskokowy, serii 32 (32F2A025A080N2) - Camozzi



Numer artykułu SKU:
32F2A025A080N2

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Metryczne

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

SW (1)	8 mm
Zasada działania	double-acting
Długość (TG)	26 mm
Długość (KK)	M8X1,25
Długość (KF)	M6 mm
Długość (AF)	11 mm
Długość (RT)	M5
Długość (E1)	-
Długość (D4)	9 mm
Skok	80 mm
Długość (LA)	5 mm
Długość (H2)	44 mm
Długość (H1)	81,7 mm
Długość (H)	76 mm
Długość (A)	16 mm
Długość (E)	40,7
Typ	Compact cylinders - Tandem
Średnica D	25

Nr kat.	32F2A025A080N2
EAN-13	8051707214063