



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty podwójnego działania, magnetyczny, tandem i wieloskokowy, serii 32 (32M2A063A040N2) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:**  
**32M2A063A040N2**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

---

## DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Średnica D	63
Typ	Compact cylinders - Tandem
Długość (E)	79,6
Długość (A)	22 mm
Długość (H)	93 mm
SW (1)	13 mm
Długość (D4)	12 mm
Długość (E1)	12'5
Długość (RT)	M8
Długość (AF)	16 mm
Długość (KF)	M10 mm
Długość (KK)	M12X1,25
Długość (TG)	56,5 mm
Zasada działania	double-acting
Długość (d)	16

Nr kat.	32M2A063A040N2
EAN-13	8051707200448

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 03:53