



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty podwójnego działania, magnetyczny, tandem i wieloskokowy, serii 32 (32F2A100A010N2) - Camozzi



Numer artykułu SKU:
32F2A100A010N2

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

Długość (D4)	12 mm
d2	55 mm
Długość (d)	25
Zasada działania	double-acting
Długość (TG)	89 mm
Długość (KK)	M16X1,5
Długość (KF)	M12 mm
Długość (AF)	20 mm
Długość (RT)	M10
Długość (E1)	25
Skok	10 mm
SW (1)	22 mm
Długość (d3)	49 mm
Długość (LA)	6 mm
Długość (H1)	130,7 mm
Długość (H)	121 mm
Długość (A)	28 mm
Długość (E)	115,6
Typ	Compact cylinders - Tandem
Średnica D	100

Nr kat.	32F2A100A010N2
EAN-13	8051707196239